

## FLYTTEMEDLING

### 1 Les av måler, noter målerstand i m<sup>3</sup> og dato.

Tettheten for propangass i gassfase er 2,03 kilo/m<sup>3</sup>, og det avleste antall m<sup>3</sup> kan derfor multipliseres med 2,03 for å finne ut hvor mange kilo som er brukt. Prisen pr kilo pr kilo står oppgitt i leveringsavtalen. Måleren er temperaturkompensert, så utetemperatur vil ikke påvirke avlesningsresultatet.

-

### 2 Fyll ut svarkortet

Skjemaet sendes på epost til post@norskgassnett.no eller post til Brynsalléen 4, 0667 Oslo.

-

*Med vennlig hilsen*

*Norsk Gassnett*



NORSK/GASSNETT

NORSK/GASSNETT

*Brett og riv av her!*

## FLYTTEMEDLING

**Tidligere eier** (kundenavn)

Adresse

Postnummer

Poststed



Adresse for slutfaktura

Postnummer

Poststed



Mob

E-post

*Signatur tidligere eier*

**Ny eier** (kundenavn)

**Fødselsdato:**

Dag Mnd År

**Dato for overtakelse:**

Dag Mnd År

**Målernummer:**

**Målerstand:**

Mob

E-post

*Signatur ny eier*

Ny eier er informert

om innholdet i

leveringsavtalen

Kryss av